

# STAUF

seit 1828



## STAUF КЛЕЙ ХОЛОДНОГО ОТВЕРЖДЕНИЯ L

ПВА дерево клей, группа нагрузки D3 согласно DIN EN 204




GISCODE  
D I

A+

### Технический паспорт

Номер продукта	✓ 121200
Особые возможности	✓ водостойкое приклеивание ✓ быстро схватывается
Соответствующие основания	✓ Мягкие, твердые и экзотические породы дерева
Свойства продукта	✓ готов к применению ✓ высокое конечное схватывание ✓ устойчивый к холодной воде ✓ короткое время выдержки под давлением ✓ Применение почти без изменения цвета
Цвет	✓ белый
Расход на м <sup>2</sup>	✓ Ламинат: около 15 г, ДСП: около 30 г
Время укладки	✓ 9 минут при 20 °C
Допустимая нагрузка	✓ через 24 часа
Климатические условия в помещении для применения	✓ температура не ниже 15°C, относительная влажность воздуха 75%, максимальная влажность воздуха 65 %
Условия хранения	✓ беречь от мороза
Срок хранения	✓ 12 месяцев
Giscode	✓ D1
Имеющиеся в распоряжении размеры тары	✓ 750 грамм Пластмассовая бутылка

## ПРИМЕНЕНИЕ



Применение в случае ламинатных напольных покрытий: нанести клей на верхнюю сторону гребня уже уложенного элемента и на нижнюю боковую стенку шпунта присоединяемого элемента с продольной и лицевой стороны. Элементы плотно сжать так, чтобы клей выступил из стыка по всей длине. Выступивший клей удалить влажной тряпкой.



## ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Вышестоящие данные соответствуют современному уровню развития. В любом случае их следует рассматривать как ни к чему не обязывающие, так как мы не можем повлиять на укладку, и условия укладки в каждом месте являются различными. Поэтому претензии, исходя из этих данных, исключаются. То же действительно для коммерческих и технических консультаций, предоставляемых в распоряжение бесплатно и являющихся ни к чему не обязывающими. Поэтому мы рекомендуем провести достаточное количество собственных опытов и самостоятельно определить, пригоден ли продукт для предполагаемой цели применения. С появлением этих высказываний вся предыдущая техническая информация (памятки, рекомендации по укладке и прочие высказывания, предназначенные для подобных целей) теряют свое действие.

**STAUF KLEBSTOFFWERK GMBH** . Oberhausener Str. 1 . 57234 Wilnsdorf . Germany  
Fon: +49 (0) 2739 301-0 . Fax: +49 (0) 2739 301-200 . Email: [info@stauf.de](mailto:info@stauf.de)

10.06.2020 - 11:28:11